

Link do produktu: <https://woda24.net/ibo-bzp-10-motopompa-pompa-spalinowa-p-1194.html>



IBO BZP-10 Motopompa pompa spalinowa

Cena	442,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IBO_BZP_10
Producent	IBO

Opis produktu

IBO BZP-10 Motopompa pompa spalinowa

Seria pomp spalinowych montowana na metalowym stelażu. Pompy IBO BZP-10 znajdują zastosowanie przy odwodnieniach oraz nawodnieniach. Pompy przeznaczone są do pompowania wody czystej jak i brudnej z ciałami stałymi o nieprzekraczalnej wielkości zgodnie z parametrami technicznymi. IBO BZP-10 świetnie sprawdza się w budownictwie, służbach pożarniczych i gospodarstwach rolnych. Dzięki zastosowaniu silnika spalinowego pompy są całkowicie niezależna od sieci elektrycznej przez co są tak chętnie wybierana przez klientów. W skład zestawu wchodzi metalowy stelaż utrzymujący cały mechanizm spalinowy tj. silnik benzynowy, zbiornik paliwa oraz pompa z króćcami do zasysania i tłoczenia wody.

Silnik pomp IBO BZP-10 powinien współpracować z olejem SAE 10W-30, który zalecany jest do ogólnego zastosowania.

Do korzystania z pompy IBO BZP-10 wymagane jest użycie dwóch rodzajów węży:

- Wąż ssący, musi być szczelny na całej długości oraz powinien znajdować się w sztywnym oplocie tak aby w czasie pracy nie uległ zassaniu / zakleszczeniu. Średnica węża musi odpowiadać średnicy króćca ssącego pompy, wąż nie może mieć mniejszej średnicy. Na końcu węża ssącego załóż kosz ssący z zaworem zwrotnym.
- Wąż tłoczny powinien mieć minimalną średnicę taką jak króciec tłoczny. Jako węże tłoczne można używać węży parcianych (tzw. strażackich).



fot. BZP-10

PARAMETRY

Nazwa	Typ silnika (Ilu suwowy)	Obroty silnika (obr/min)	Pojemność zbiornika paliwa/oleju (L)	Rodzaj paliwa	Moc (HP)	Waga (kg)
BZP-10	2	6500	1,2	PB95	2	9
BZP-20	4	3600	3,6 / 0,6	PB95	6,5	23
BZP-30	4	3600	3,6 / 0,6	PB95	6,5	26
H-BZP-20	4	3600	3,6 / 0,6	PB95	6,5	28
H-BZP-30	4	3600	6,5 / 0,6	PB95	13	53

Nazwa	Max.wydajność [m³/h]	Max.wysokość podnoszenia [m]	Max.głębokość ssania [m]	Maksymalna temperatura cieczy (°C)	Maksymalne ciśnienie	Króćce	Wymiary
BZP-10	200	33	7	35	3	1 x 1	340x250x340
BZP-20	600	30	7	35	3	2 x 2	510x390x465
BZP-30	1000	30	7	35	3	3 x 3	510x390x465
H-BZP-20	600	70	7	35	7	2 x 2	510x390x465
H-BZP-30	700	95	7	35	9,5	3 x 3	530x410x470