www.pompy24.eu
tel. 54 429 66 24
tel. kom. 600 196 100
e-mail sklep@pompy24.eu

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:41

Link do produktu: https://woda24.net/koshin-seh-50x-motopompa-do-wody-czystej-2-1kw-p-1118.html



KOSHIN SEH-50X Motopompa do wody czystej 2,1kW

Cena	**2 233,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**KOSHIN_SEH_50X**
Producent	**KOSHIN**

Opis produktu

KOSHIN SEH-50X Motopompa do wody czystej 2,1kW

KOSHIN SEH-50X przeznaczona jest do pompowania wody czystej.

Wirowe (krętne) motopompy KOSHIN składają się z silnika spalinowego oraz wirnika łopatkowego, który jest głównym organem roboczym.

Po zalaniu i uruchomieniu motopompy KOSHIN SEH-50X cząstki cieczy pod wpływem obrotu łopatek i wytwarzanej przez nie siły odśrodkowej poruszają się od środka wirnika ku jego obwodowi.

Wskutek różnicy ciśnienia działającego na powierzchnię cieczy w zbiorniku dolnym i ciśnienia u wlotu wirnika następuje dopływ cieczy poprzez króciec wlotowy (ssawny) do wirnika, a stamtąd poprzez króciec wylotowy (tłoczny) ciecz zostaje przepompowana na zewnątrz.

Wraz z pompą KOSHIN SEH-50X dostarczane są oryginalne złącza KOSHIN z tworzywa sztucznego.

Ciśnienie (bar)na wyjściu=maksymalna wysokość podnoszenia /10.

Każde 10 mb węża tłocznego w pionie lub 100 mb w poziomie obniżą ciśnienie robocze o 1 bar. Długość węża ssawnego mb a strata wydajności: 2mb=15%,4mb=25%,7mb=50%.

www.pompy24.eu
tel. 54 429 66 24
tel. kom. 600 196 100
e-mail sklep@pompy24.eu

KOSHIN




Motopompa wodna
SEH 50 X

Parametry techniczne

Średnica przyłączy	**50 (2") mm**
Wysokość podnoszenia	**27 m**
Wydajność	**640 l/min.**
Wysokość ssania	**8 m**
Waga	21 kg
Długość	468 mm
Szerokość	361 mm
Wysokość	361 mm
Silnik	Honda
Typ	GX120
Moc znamionowa	2,1 kW
Moc maksymalna	2,6 kW
Obroty	3600 rpm
Pojemność	118 cm^3
Pojemność zbiornika paliwa	2l
Rodzaj paliwa	benzyna
Czas pracy bez tankowania	~2,0 h
Rozruch	linka

POWERED by HONDA™



Wyposażenie standardowe



Wyposażenie opcjonalne


Nasada


Łącznik ssawny


Wąż ssawny



Łącznik tłoczny


Wąż tłoczny



KONSTRUKCJA

	WIRNIK	ŚLIMAK	USZCZELNIENIE
SEH25L SEH50X SEV50X SEH80X SEV80X SEH100X	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny
STH50E STV50E STH80E STV80E	Żeliwo	Żeliwo	Węglik krzemu
STH100X	Żeliwo sferoidalne	Żeliwo sferoidalne	Węglik krzemu
KTH50X KTH80X KTH100X	Stal wysoko-chromowa	Żeliwo sferoidalne	Węglik krzemu
SEH25H SERH50V	Żeliwo	Żeliwo	Karbon ceramiczny



PORÓWNANIE TRWAŁOŚCI

Żeliwo	1	:	6	Żeliwo sferoidalne
Żeliwo	1	:	12	Stal wysokochromowa
Karbon ceramiczny	1	:	5	Węglik krzemu

W O D A

		SEH25L	SEH50X	SEV50X	SEH80X	SEV80X	SEH100X
Numer		**98110**	**98120**	**98122**	**98130**	**98132**	**98140**
Średnica przyłączy	mm	25 (1")	50 (2")	50 (2")	80 (3")	80(3")	100 (4")
Wysokość podnoszenia	m	32	27	27	27	27	28
Wydajność	l/min.	115	640	620	1100	1050	1450
Wysokość ssania	m	8	8	8	8	8	8
Waga	kg	5,5	21	25,2	28	28,7	54
Długość	mm	348	468	489	510	528	650
Szerokość	mm	222	361	391	375	411	458
Wysokość	mm	313	361	391	453	448	645
Silnik		Honda	Honda	Koshin	Honda	Koshin	Honda
Typ		GX25	GX120	K180	GX160	K180	GX240
Moc znamionowa	kW	-	2,1	3,1	2,9	3,1	4,6
Moc maksymalna	kW	0,81	2,6	3,1	3,6	3,1	5,9
Obroty	rpm	7000	3600	3600	3600	3600	3600
Pojemność	cm^3	25	118	179	163	179	270
Pojemność zbiornika paliwa	l	0,55	2	3,6	3,1	3,6	5,3
Rodzaj paliwa		benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna	benzyna
Czas pracy bez tankowania	h	~1,0	~2,0	~2,6	~2,0	~2,4	~2,5
Rozruch		linka	linka	linka	linka	linka	linka

Produkt posiada dodatkowe opcje:

FOGO Wąż tłoczny okuty Storz Al: - , 2"/20 mb ze złączkami (+ 199,00 zł)
FOGO Wąż ssawny: - , 2"/50mm - 8 mb (+ 260,00 zł)